

Deklaracja właściwości użytkowych
nr 0031

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**TITAN FMV2500 wewnętrzny naziemny, stacjonarny, pionowy, cylindryczny
zbiornik magazynowy z polietylenu formowanego rotacyjnie**

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z wymogiem określonym w artykule 11(4) CPR:

TITAN FMV2500 wewnętrzny

3. Przewidziane przez producenta przeznaczenie/zastosowania wyrobu, zgodnie z obowiązującą zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

**Naziemne magazynowanie domowych olejów opałowych, nafty i paliw
dieslowskich (Instalacje zewnętrzne i wewnętrzne)**

4. Nazwa producenta, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres kontaktowy wymagany na podstawie artykułu 11(5):

Kingspan Water & Energy Sp. z o.o., ul. Topolowa 5, 62-090 Rokietnica, Poland

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego mandat obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) wyrobu określone w załączniku V do rozporządzenia CPR:

System 3

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

EN 13341:2005 + A1:2011

Jednostka notyfikowana:

CORCON BVBA
(Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 2235)

Document date:	Document version no:
17-07-2026	0003



8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność mechaniczna i stabilność: Masa Grubość ścianki Wskaźnik szybkości płynięcia Gęstość Wytrzymałość na rozciąganie	59.8 kg Zaliczono Zaliczono Zaliczono Zaliczono	EN13341:2005 + A1:2011
Reakcja na ogień	Klasa F	
Ciśnienie wewnętrzne: Odporność na ciśnienie	Zaliczono	
Odporność na uderzenia	Zaliczono	
Przepuszczalność: Odporność na oleje opałowe domowego użytku, naftę i olej napędowy	Zaliczono	
Szczelność Szczelność	Zaliczono	
Trwałość: Wytrzymałość na rozciąganie pod wpływem warunków atmosferycznych Trwałość pod obciążeniem (wydłużenie / odkształcenie)	Zaliczono Zaliczono	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD	

9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Podpisano w imieniu producenta przez:



Noel McQuaid
Regional Managing Director (Europe)

W Rokietnicy w dniu 17-07-2026

Document date:	Document version no:
17-07-2026	0003