

NSFP OLJEAVSKILJARE - PRESTANDEDEKLARATION

kingspan-klargest-nsfp-003-014-dop-se-feb2025-v2

1. 1. Produktens unika identifikationskod:

**Avskiljare för lätta vätskor
NSFP003, NSFP006, NSFP010 & NSFP014**

2. Typ, batch- eller serienummer eller annan beteckning som möjliggör identifiering av produkten enligt artikel 11(4) i CPR (Construction Products Regulation):

Serienummer/ordernummer tryckt på informationsetikett och fatssatt på produkten

3. Produktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Uppsamling och separation av lätta vätskor från spillvatten med hjälp av gravitation och/eller koalescens

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11(5):

**Kingspan Water & Energy Ltd
College Rd North
Aston Clinton, Aylesbury, Buckinghamshire
HP22 5EW**

5. I förekommande fall, namn och kontaktadress tillhörande den auktoriserade representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12(2):

**Kingspan BAGA AB
Torskorsvägen 3
SE-371 48 Karlskrona**

6. System för bedömning och verifiering av produktens prestanda enligt CPR, Bilaga V:

System 4

7. Referens för prestandadeklaration i det fall produkten omfattas av en harmoniserad standard:

EN 858-1:2002

Notified body/ bodies:

Notified Body No: 1739 PIA Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH

BSI, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts HP2 4SQ

Document date:	Document version no:	ECN no:
2025-02-25	V2	2188



8. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper		Prestanda			Harmoniserad teknisk specifikation
Tryckhållfasthet (vertikalt belastningstest)		Godkänt (även våta förhållanden)			EN 858-1:2002
Strukturella egenskaper		Godkänt			
Brandklassificering		Klass E			
Vattentäthet (vattentest)		Godkänt			
Materialegenskaper		MFR (190/2,16) = 3,0± 1g/10 min (ISO 1133)			
		Densitet ≥ 930 kg/m³ (ISO 1872)			
		Sträckgräns ≥ 19 Mpa (ISO 527-2)			
		Tryck A1 = 1 (EN1778)			
		Tryck A2K = 1 (EN1778)			
Reningsprestanda	Prov	Specificerad maximal mängd lätt vätska (mg/l)	Faktisk mängd lätt vätska (mg/l)		
	1	≤10	3.48	Godkänt	
	2	≤10	4.13	Godkänt	
	3	≤10	4.74	Godkänt	
	4	≤10	4.59	Godkänt	
	5	≤10	5.60	Godkänt	
	Genomsnitt	≤5	1.51	Godkänt	
Elektrisk förbrukning		n/a			

9. Undertecknat för och på tillverkarens vägnar:



Noel McQuaid – Regional Managing Director (Europe)

At Portadown on 25th of February 2025

Document date:	Document version no:	ECN no:
2025-02-25	V2	2188